

KMO 220

TAM OTOMATİK DÜZ KESİM
FULLY AUTOMATIC STRAIGHT CUTTING



KMO 280

TAM OTOMATİK DÜZ KESİM
FULLY AUTOMATIC STRAIGHT CUTTING



KMO 350

TAM OTOMATİK DÜZ KESİM
FULLY AUTOMATIC STRAIGHT CUTTING



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KMO 220	KMO 280	KMO 350
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round ○	220	280	350
	(mm) Kare Square □	180*180	260*260	310*310
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	140*250	210*340	310*400
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	1,5 KW	2,2 KW	3 KW
	Boryağı Motoru Coolant Motor	0,12 KW	0,12 KW	0,12 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	0,18 KW	0,18 KW	0,18 KW
	Sürücü Motoru Driving Motor	0,37 KW	0,37 KW	0,55 KW
Şerit Ebatı Band Measurement		0,9*27*3300 MM	0,9*27*3660 MM	1,1*34*4860 MM
Boryağı Deposu Hacmi Coolant Tank Capacity		20 LT	27 LT	50 LT
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity		6,5 LT	6,5 LT	6,5 LT
Besleme Yüksekliği Feeding Height		715 MM	725 MM	745 MM
Sürme Boyu Sliding Length		500/2000 MM	500/2000 MM	500/2000 MM
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length		1200*1100*1800 MM	1290*1270*1890 MM	1410*1370*2515 MM
Ağırlık Weight		550 KG	650 KG	950 KG

STANDART ÖZELLİKLER STANDART SPECIFICATIONS	KMO 220-280-350
Malzeme Sıkma Material Clamping	Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning	Hidro-Mekanik Hydra-Mechanic
Talaş Fırçası Swarf Brush	Var Available
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity	-
Açılı Kesim Miter Cutting	-
Üst Baskı Upper Clamp	Var (Manuel-Mekanik) Available (Manual)
Kesim Hızı Cutting Speed	20d/dak ile 110d/dak 20t/min - 110t/min
Kontrol Ünitesi Controller	Yok Not Available
Sehpa Roller Table	Çok Rulolu Multi Roller
2. Sehpa Extra Roller Table	Çift Rulolu Double Roller
Malzeme Dayama Material Stopper	Var (Otomatik) Available (Automatic)
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor	-
Malzeme Sürme Material Sliding	Adetli Otomatik Automatic In Unit
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting	Manuel Manual
Dereceye Dönme Angle Rotation	-