



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KMO 350

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	<ul style="list-style-type: none">● Yuvarlak Round■ Kare Square— Dikdörtgen Rectangle	Ø 350 340x340 340x415
Motor	Ana Motor Blade Drive	2,2 kW
Motor	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	0,18 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW
	Sürücü Motor Feeding Motor	0,55 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		4860 x 34 x 1,1 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		745 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		420 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		Sıfır Zero
Mengene Yükseklik Vice Height		185 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		1430 x 1370 x 2600 mm
Ağırlık Weight		1105 kg

STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası Swarf Brush

Hız Kontrol Cihazı Inverter

Hidrolik Mengene Hydraulic Vice

Hidro-Mekanik Şerit Germe Hydra-Mechanic Blade Tension

50 Cm'lik Dayama Çubuğu 50 Cm Stopper Switch

Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi Blade Breakage Switch / Stop System

1 Ad. 120 cm + 1 Ad. 60 cm Rulolu Sehpa 1 Pc. 120 cm + 1 Pc. 60 cm Roller Table