



## TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

### KSS 350

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 350
	■ Kare Square	350x350
	— Dikdörtgen Rectangle	350x400
Grup Kesim Bundle Cutting Maks. Kapasite (mm) Max. Capacity (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 190
	■ Kare Square	190x190
	— Dikdörtgen Rectangle	190x390
Grup Kesim Bundle Cutting Min. Kapasite (mm) Min. Capacity (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 150
	■ Kare Square	150x150
	— Dikdörtgen Rectangle	150x90
Motor Motor	Ana Motor Blade Drive	3 kW
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	1,1 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW
	Servo Motor Servo Drive	1,1 kW

Şerit Testere Ölçüsü	Blade Size	5350 x 34 x 1,1 mm
Boryağı Deposu Hacmi	Coolant Tank Capacity	60 lt
Hidrolik Deposu Hacmi	Hydraulic Tank Capacity	38 lt
Malzeme Besleme Yüksekliği	Feeding Height	750 mm
Mengene Maksimum Açma	Vice Maximum Opening	400 mm
Mengene Minimum Kapama	Vice Minimum Closing	Sıfır / Zero
Mengene Yükseklik	Vice Height	180 mm
Sürme Boyu	Sliding Length	400 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk	Height-Width-Length	1750 x 2200 x 2600 mm
Ağırlık	Weight	2000 kg

## STANDART ÖZELLİKLER STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası Swarf Brush

Hidrolik Mengene Hydraulic Vice

Hidrolik Şerit Germe Hydraulic Blade Tension

Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi Blade Breakage Switch / Stop System

Aydınlatma Lambası Led Lighting

Talaş Konveyörü Swarf Conveyor

1200mm Çok Rulolu Sehpa 1200mm Multi Roller Table

600mm Çift Rulolu Sehpa 600mm Double Roller Table

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER OPTIONAL SPECIFICATIONS

Üst Baskı Sistemi Upper Clamp System

Lazer İşaretleyici Laser Line

Püskürtme Yağlama Lubrication Mist

Çift Rulolu Ek Sehpa Extra Double Roller Table