



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

KSY 1300x1600

Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 1300
	■ Kare Square	1300x1300
	— Dikdörtgen Rectangle	1300x1600
Motor Motor	Ana Motor Blade Drive	11 kW
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	2,2 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0,12 kW
	Konveyör Motor Swarf Conveyor	0,18 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		12950 x 80 x 1,6 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		600 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		1600 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		600 mm
Mengene Yükseklik Vice Height		800 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		3400 x 1800 x 6500 mm
Ağırlık Weight		11600 kg

STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

Talaş Temizleme Fırçası Swarf Brush

Hidrolik Elmas Sıkma Hydraulic Blade Guide

Hidrolik Mengene Hydraulic Vice

Hidrolik Şerit Germe Hydraulic Blade Tension

Şerit Koptuğunda Algılama / Durma Sistemi Blade Breakage Switch / Stop System

Mengene Tahrikli Kol Hareket Sistemi Arm Moving System with Vice

Aydınlatma Lambası Led Lighting

Talaş Konveyörü Swarf Conveyor

Talaş Arabası Swarf Carrying

7 Rulolu 2 Metre Sehpa 2 Meter Table With 7 Rollers

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

Sehpa İçin Motorlu Sistem Motorized System For Roller Table

Çift Rulolu Ek Sehpa Extra Double Roller Table

Lazer İşaretleyici Laser Line