

SÜTUNLU ve LINEER YARI OTOMATİK DÜZ KESİM

DOUBLE COLUMN AND LINEAR SEMI-AUTOMATIC STRAIGHT CUTTING

KSY 1100*2200

SÜTUNLU YARI OTOMATİK
DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC



KSY 1300*1600

SÜTUNLU YARI OTOMATİK
DOUBLE COLUMN SEMI-AUTOMATIC



KSY 1600*2500

SÜTUNLU YARI OTOMATİK
DOUBLE SEMI-AUTOMATIC



STANDART ÖZELLİKLER STANDART SPECIFICATIONS	KSY 1100*2200 KSY 1300*1600 KSY 1600*2500
Malzeme Sıkma Material Clamping	Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning	Hidrolik Hydraulic
Talaş Fırçası Swarf Brush	Tahnikli Turn From
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity	-
Açılı Kesim Miter Cutting	-
Üst Baskı Upper Clamp	Opsiyonel Optional
Kesim Hızı Cutting Speed	12d/dak ile 80m/dak 12l/min - 80l/min
Kontrol Ünitesi(PLC) Controller	Var Available
Sehpa Roller Table	Çok Rutulu Multiple Roller
Ek Sehpa 2. Roller Table	Sürücü Motorlu (Opsiyonel) Driving Motor(Optional)
Malzeme Dayama Material Stopper	Opsiyonel Optional
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor	Var Available
Malzeme Sürme Material Sliding	Manuel Manual
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting	Manuel Manual
Grup Kesim Bundle Cutting	Opsiyonel Optional
Şerit Yataklama Hareket Sistemi Bandsaw Guiding System	Otomatik Automatic
Eğri Kesim Kontrol Sistemi Curve Cut Control System	Var Available
Lazer Çizgi Kesim İşareti Lazer Line Pointer	Opsiyonel Optional
Otomatik Merkezi Yağlama Automatic Central Lubricating	-
Talaş Arabası Swarf Carrying	Var Available
Led Aydınlatma Led Lighting	Var Available



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KSY 1100*2200	KSY 1300*1600	KSY 1600*2500
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round ○	1100	1300	1600
	(mm) Kare Square □	1100*1100	1300*1300	1600*1600
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	1100*2200	1300*1600	1600*2500
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	11 KW	11 KW	11 KW
	Boryağı Motoru Coolant Motor	0,12 KW	0,12 KW	0,55 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	2,2 KW	2,2 KW	4 KW
	Konveyör Motoru Conveyor Motor	0,18 KW	0,18 KW	0,18 KW
Şerit Ebatı Band Measurement	1,6*80*13230 MM	1,6*80*12950 MM	1,6*80*16550 MM	
Boryağı Deposu Hacmi Coolant Tank Capacity	240 LT	200 LT	230 LT	
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity	36 LT	36 LT	60 LT	
Besleme Yüksekliği Feeding Height	550 MM	600 MM	675 MM	
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length	3000*1600*6300	3950*1700*6000	4000*2000*8400	
Ağırlık Weight	10780 KG	11600 KG	19000 KG	